

DISTRIBUIDORA MASTER

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A Nº 755, premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

COTAÇÃO AO FUN. MUN. DE SAUDE DE ALTAMIRA

EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Analizador Hematológico Automatizado 18 parâmetros com diferencial de três partes, - Modo de funcionamento automático Configuração de bancada, Número de parâmetros 18 parâmetros Contagem diferencial de leucócitos com diferencial de 3 partes, Visão Geral Tecnologia de impedância, fotometria Microsamostragem: Apenas 10 µL Armazenamento de memória baseado em cartão inteligente (opcional) Sem compressor (tecnologia de motor de passo) Funcionalidades Métodos de medição: Tecnologia de impedância, fotometria. Válvulas de líquido (sem comprimir): Confiabilidade e maior precisão. Sem compressor (motor de passo): Confiabilidade, menos manutenção e ruído Segmento: Médico Divisão: Hematologia	UND	3	R\$ 7.000,00	R\$ 21.000,00
2	Analizador Bioquímico Semi-automático, Gama completa de LEDs (340.405.505.505.535.560.600.635.670 nm) + 3 posições livres para filtros opcionais -Filtros duráveis, à prova de umidade e revestidos com revestimento rígido -Black BOX-Optics Sistemas Ópticos Selados Sem Roda de Filtro -Falha de energia do conjunto de baterias (2 horas) -Leitura Monocromática/Bicromática -Rang fotométrico (0,0 a 3,5A) para todos os comprimentos de onda -Volume de gotejamento de 100 µL- 5000 µL - Temperatura. Sistema de 25° - 40°C (incremento de 1° C) controlado por Peltier -Cuvete de fluxo 18 µL - Ergonômico projetado acessível Pulso para carregamento de amostras -Memória Prog até 150 técnicas -Tela gráfica retroiluminada 320 x 240 pixels com configurações de contraste -Teclado de Membrana Tátil -USB e serial RS-232 para uso externo do computador -Impressora Térmica (fácil carregamento) -	UND	3	R\$ 3.800,00	R\$ 11.400,00

DISTRIBUIDORA MASTER

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A Nº 755, premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

	Resultado do paciente até 2000 com branco e os valores de calibração podem ser armazenados -Levy-Jennings QC gráfico baseado na regra de Westgard -Calibração por fator, calibrador único ou curva de calibração - Cinética por Regressão Linear				
3	Analisador Bioquímico Automático, Capacidade de realizar de 150 a 200 testes por hora, Máxima flexibilidade no carregamento de amostras e reagentes; Carregamento contínuo de amostras durante a sessão de trabalho (amostras urgentes) sem pausar o equipamento; Realização automática de pré e pós-diluições de amostras.	UND	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
4	Coagulometro de multicanais, detector: Sistema fotométrico com agitador magnético, Bloco termostatizado: Bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37° C), Teclado: Quatro teclas com múltiplas funções .Display: Cristal líquido alfa-numérico com duas linhas de vinte caracteres.Memória: Armazenamento de curvas de calibração para TP e Fibrinogênio com até dez diluições. Armazenamento dos 100 últimos resultados. Tensão elétrica: 90 a 240 V 50/60 Hz	UND	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
5	Centrifuga sorológica de bancada com 28 Tubos de bancada velocidade 300-4000rpm bivolt, ROTOR K14-4000, Motor de corrente contínua sem escova; Sistema controlado por microprocessador ; Display em LCD; Tampa com trava de segurança; Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término da centrifugação; Opção de rotores intercambiáveis1; Sistema anti-desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior segurança do usuário.	UND	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00

DISTRIBUIDORA MASTER

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A Nº 755, premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

6	Banho Maria Sorológico- Operar na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C. Possuir indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro. Possuir cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. Utilizar controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada. Com possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário. Com função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C. Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento).	UND	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
7	Agitador de tubos KLINE- Realização de testes de aglutinação ou floculação, principalmente em testes de Kline ou VDRL. Possuir motor selado e por indução, com baixo ruído. Bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão. Características Técnicas Carregamento máximo: 2000g; Tipo de agitação: Horizontal circular; Modo de operação: Tempo / Contínuo; Velocidade: 0 ~ 210rpm; Timer: 0 ~ 15min. Tipo de controle: Analógico; Raio de agitação orbital: 22mm; Tensão: 110v ou 220v	UND	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
VALOR TOTAL					R\$ 49.600,00

ALTAMIRA-PA DATA: 21/06/2023

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

COTAÇÃO AO FUN. MUN. DE SAUDE ALTAMIRA				
Equipamentos De Exames De Hematologia E Coagulação				
Item	Especificação	Und	Valor Unitário	Valor Total Mensal
1	Agitador de tubos VORTEX- Homogeneizar tubos de ensaio, pequenos frascos e até mesmos placas contendo líquidos, tipo de movimento orbital, Faixa de velocidade 3000 rpm, Volume máximo de manuseio 50m	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
VALOR TOTAL				R\$ 900,00

ALTAMIRA-PA DATA: 23/06/2023

ALMEIDA
DISTRIBUIDORA
EIRELI:1703513
3000104

Assinado de forma digital por
ALMEIDA DISTRIBUIDORA
EIRELI:17035133000104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA,
l=Altamira, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=27619734000100,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1, cn=ALMEIDA DISTRIBUIDORA
EIRELI:17035133000104
Dados: 2023.06.23 11:39:09 -03'00'

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email. nmasteratm@gmail.com



LABOCLIN


Centro Integrado de Diagnósticos

OBJETO: Locação de equipamentos para a realização de exames de Hematologia e Coagulação para o HGA, UPA, CAD e CTA com manutenção preventiva e corretiva.

COTAÇÃO


EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	Analisador Hematológico Automatizado 18 parâmetros com diferencial de três partes, - Modo de funcionamento automático Configuração de bancada, Número de parâmetros 18 parâmetros Contagem diferencial de leucócitos com diferencial de 3 partes, Visão Geral Tecnologia de impedância, fotometria Microsamostragem: Apenas 10 µL Armazenamento de memória baseado em cartão inteligente (opcional) Sem compressor (tecnologia de motor de passo) Funcionalidades Métodos de medição: Tecnologia de impedância, fotometria. Válvulas de líquido (sem comprimir): Confiabilidade e maior precisão. Sem compressor (motor de passo): Confiabilidade, menos manutenção e ruído Segmento: Médico Divisão: Hematologia	3	12	5.000,00	15.000,00
2	Analisador Bioquímico Semi-automático, Gama completa de LEDs (340.405.505.505.535.560.600.635.670 nm) + 3 posições livres para filtros opcionais -Filtros duráveis, à prova de umidade e revestidos com revestimento rígido - Black BOX-Optics Sistemas Ópticos Selados Sem Roda de Filtro -Falha de energia do conjunto de baterias (2 horas) -Leitura Monocromática/Bicromática -Rang fotométrico (0,0 a 3,5A) para todos os comprimentos de onda - Volume de gotejamento de 100 µL- 5000 µL - Temperatura. Sistema de 25° - 40°C (incremento de 1° C)	3	12	3.000,00	9.000,00

Agende suas Consultas e Exames:

 (93) 99188 - 4757
(93) 3515 - 0700

 laboclinatm@gmail.com

 laboclin diagnostics.com.br

 Av João Rodrigues, 594, Esplanada do Xingu,
68372-833, Altamira-PA

	controlado por Peltier -Cuvete de fluxo 18 µL - Ergonômico projetado acessível Pulso para carregamento de amostras -Memória Prog até 150 técnicas -Tela gráfica retroiluminada 320 x 240 pixels com configurações de contraste -Teclado de Membrana Tátil -USB e serial RS-232 para uso externo do computador -Impressora Térmica (fácil carregamento) -Resultado do paciente até 2000 com branco e os valores de calibração podem ser armazenados -Levy-Jennings QC gráfico baseado na regra de Westgard -Calibração por fator, calibrador único ou curva de calibração -Cinética por Regressão Linear				
3	Analizador Bioquímico Automático, Capacidade de realizar de 150 a 200 testes por hora, Máxima flexibilidade no carregamento de amostras e reagentes; Carregamento contínuo de amostras durante a sessão de trabalho (amostras urgentes) sem pausar o equipamento; Realização automática de pré e pós-diluições de amostras.	1	12	5.500,00	5.500,00
4	Coagulometro de multicanais, detector: Sistema fotométrico com agitador magnético, Bloco termostatzado: Bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37° C), Teclado: Quatro teclas com múltiplas funções .Display: Cristal líquido alfa-numérico com duas linhas de vinte caracteres.Memória: Armazenamento de curvas de calibração para TP e Fibrinogênio com até dez diluições. Armazenamento dos 100 últimos resultados. Tensão elétrica: 90 a 240 V 50/60 Hz	1	12	2.300,00	2.300,00
5	Centrifuga sorológica de bancada com 28 Tubos de bancada velocidade 300-4000rpm bivolt, ROTOR K14-4000, Motor de corrente contínua sem escova; Sistema controlado por microprocessador ; Display em LCD; Tampa com trava de segurança; Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término da centrifugação; Opção de rotores intercambiáveis1; Sistema anti-desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior segurança do usuário.	4	12	1.500,00	6.000,00
6	Banho Maria Sorológico- Operar na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C. Possuir indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro. Possuir cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. Utilizar controle	1	12	1.000,00	1.000,00



	eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada. Com possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário. Com função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C. Alimentação 127V ou 220V (Bivolt- selecionável no próprio equipamento).				
7	Agitador de tubos KLINE- Realização de testes de aglutinação ou floculação, principalmente em testes de Kline ou VDRL. Possuir motor selado e por indução, com baixo ruído. Bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão. Características Técnicas Carregamento máximo: 2000g; Tipo de agitação: Horizontal circular; Modo de operação: Tempo / Contínuo; Velocidade: 0 ~ 210rpm; Timer: 0 ~ 15min. Tipo de controle: Analógico; Raio de agitação orbital: 22mm; Tensão: 110v ou 220v	1	12	1.100,00	1.100,00
VALOR TOTAL					39.900,00

– OBJETO: Locação de equipamentos para a realização de exames de Hematologia e Coagulação para o HGA, UPA, CAD e CTA com manutenção preventiva e corretiva.

VALOR TOTAL DE TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

ALTAMIRA 23 DE JUNHO DE 2023

LABOCLIN CENTRO INTEGRADO
DE DIAGNOSTICOS
LTDA:13620194000170

Assinado de forma digital por LABOCLIN
CENTRO INTEGRADO DE
DIAGNOSTICOS LTDA:13620194000170
Dados: 2023.06.23 10:07:16 -03'00'

LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 13.620.194/0001-70

Agende suas Consultas e Exames:

(93) 99188 - 4757
(93) 3515 - 0700

laboclinatm@gmail.com

laboclin diagnostics.com.br

Av João Rodrigues, 594, Esplanada do Xingu,
68372-833, Altamira-PA



LABOCLIN

Centro Integrado de Diagnósticos

OBJETO: Locação de equipamentos para a realização de exames de Hematologia e Coagulação para o HGA, UPA ,CAD e CTA com manutenção preventiva e corretiva.

COTAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	Agitador de tubos VORTEX – Homogeneizador de tubos de ensaio, pequenos frascos e ate mesmo placas contendo liquidos, tipo de movimento orbital, faixa de velocidade de 3.000 RPM, Vol Maximo de manuseio 50m.	1	12 (meses)	950,00	11.400,00

– OBJETO: Locação de equipamentos para a realização de exames de Hematologia e Coagulação para o HGA, UPA, CAD e CTA com manutenção preventiva e corretiva.

VALOR TOTAL DE ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS.

ALTAMIRA 23 DE JUNHO DE 2023

LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE
DIAGNOSTICOS LTDA:13620194000170

Assinado de forma digital por LABOCLIN CENTRO
INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS LTDA:13620194000170
Dados: 2023.06.23 16:27:11 -03'00'

LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 13.620.194/0001-70

Agende suas Consultas e Exames:

(93) 99188 - 4757
(93) 3515 - 0700




laboclinatm@gmail.com



laboclin diagnostics.com.br



Av João Rodrigues, 594, Esplanada do Xingu,
68372-833, Altamira-PA



DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA
CNPJ - 03.782.783/0001-09
INSC. EST. - 15.210.637-5
INSC. MUNIC. 342434

ORCAMENTO

À DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUN DE ALTAMIRA – PA

OBJETO: Locação de equipamentos para realização de exames de hematologia e coagulação para o HGA, UPA, CAD, CTA com manutenção preventiva e corretiva.

EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	R\$ VALOR UNITÁRIO	R\$ VALOR TOTAL
1	Analisador Hematológico Automatizado 18 parâmetros com diferencial de três partes, - Modo de funcionamento automático Configuração de bancada, Número de parâmetros 18 parâmetros Contagem diferencial de leucócitos com diferencial de 3 partes, Visão Geral Tecnologia de impedância, fotometria Microsamostagem: Apenas 10 µL Armazenamento de memória baseado em cartão inteligente (opcional) Sem compressor (tecnologia de motor de passo) Funcionalidades Métodos de medição: Tecnologia de impedância, fotometria. Válvulas de líquido (sem comprimir): Confiabilidade e maior precisão. Sem compressor (motor de passo): Confiabilidade, menos manutenção e ruído Segmento: Médico Divisão: Hematologia	3	12	6.300,00	18.960,00
2	Analisador Bioquímico Semi-automático, Gama completa de LEDs (340.405.505.505.535.560.600.635.670 nm) + 3 posições livres para filtros opcionais -Filtros duráveis, à prova de umidade e revestidos com revestimento rígido -Black BOX-Optics Sistemas Ópticos Selados Sem Roda de Filtro -Falha de energia do conjunto de baterias (2 horas) -Leitura Monocromática/Bicromática -Rang fotométrico (0,0 a 3,5A) para todos os comprimentos de onda -Volume de gotejamento de 100 µL- 5000 µL - Temperatura. Sistema de 25° - 40°C (incremento de 1° C) controlado por Peltier -Cuvete de fluxo 18 µL -Ergonômico projetado acessível Pulso para carregamento de amostras -Memória Prog até 150 técnicas -Tela gráfica	3	12	3.400,00	10.200,00

	retroiluminada 320 x 240 pixels com configurações de contraste -Teclado de Membrana Tátil -USB e serial RS-232 para uso externo do computador -Impressora Térmica (fácil carregamento) -Resultado do paciente até 2000 com branco e os valores de calibração podem ser armazenados -Levy-Jennings QC gráfico baseado na regra de Westgard -Calibração por fator, calibrador único ou curva de calibração -Cinética por Regressão Linear				
3	Analizador Bioquímico Automático, Capacidade de realizar de 150 a 200 testes por hora, Máxima flexibilidade no carregamento de amostras e reagentes; Carregamento contínuo de amostras durante a sessão de trabalho (amostras urgentes) sem pausar o equipamento; Realização automática de pré e pós-diluições de amostras.	1	12	5.000,00	5.000,00
4	Coagulometro de multicanais, detector: Sistema fotométrico com agitador magnético, Bloco termostatizado: Bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37° C), Teclado: Quatro teclas com múltiplas funções .Display: Cristal líquido alfa-numérico com duas linhas de vinte caracteres.Memória: Armazenamento de curvas de calibração para TP e Fibrinogênio com até dez diluições. Armazenamento dos 100 últimos resultados. Tensão elétrica: 90 a 240 V 50/60 Hz	1	12	2.900.00	2.900.00
5	Centrifuga sorológica de bancada com 28 Tubos de bancada velocidade 300-4000rpm bivolt, ROTOR K14-4000, Motor de corrente contínua sem escova; Sistema controlado por microprocessador ; Display em LCD; Tampa com trava de segurança; Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término da centrifugação; Opção de rotores intercambiáveis1; Sistema anti-desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior segurança do usuário.	4	12	1.450,00	5.800,00
6	Banho Maria Sorológico- Operar na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C. Possuir indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro. Possuir cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas:	1	12	1.000,00	



DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA

CNPJ - 03.782.783/0001-09

INSC. EST. - 15.210.637-5

INSC. MUNIC. 342434

	300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. Utilizar controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada. Com possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário. Com função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C. Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento).				1.000,00
7	Agitador de tubos KLINE- Realização de testes de aglutinação ou floculação, principalmente em testes de Kline ou VDRL. Possuir motor selado e por indução, com baixo ruído. Bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão. Características Técnicas Carregamento máximo: 2000g; Tipo de agitação: Horizontal circular; Modo de operação: Tempo / Contínuo; Velocidade: 0 ~ 210rpm; Timer: 0 ~ 15min. Tipo de controle: Analógico; Raio de agitação orbital: 22mm; Tensão: 110v ou 220v	1	12	1.000,00	1.000,00
	TOTAL DA PROPOSTA: Quarenta e quatro mil e oitocentos reais				R\$ 44.800,00

Altamira, 22 de junho de 2023.

JOAO HENRIQUE

BORGES:25304372204

Assinado de forma digital por JOAO

HENRIQUE BORGES:25304372204


Dados: 2023.06.22 15:18:44 -03'00'

DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA

Joao Henrique Borges

CPF 253.043.722-04

Rg: 1559087



DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA
CNPJ - 03.782.783/0001-09
INSC. EST. - 15.210.637-5
INSC. MUNIC. 342434

ORÇAMENTO

À DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUN DE ALTAMIRA – PA

OBJETO: Locação de equipamentos para realização de exames de hematologia e coagulação para o HGA, UPA, CAD, CTA com manutenção preventiva e corretiva.

EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E COAGULAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	R\$ VALOR UNITÁRIO	R\$ VALOR TOTAL
1	Agitador de tubos VORTEX- Homogeneizar tubos de ensaio, pequenos frascos e até mesmos placas contendo líquidos, tipo de movimento orbital, Faixa de velocidade 3000 rpm, Volume máximo de manuseio 50m	1	12 meses	950,00	11.400,00
TOTAL DA PROPOSTA: Onze mil e quatrocentos reais					R\$ 11.400,00

Altamira, 23 de junho de 2023.

JOAO HENRIQUE
BORGES:25304372204

Assinado de forma digital por JOAO
HENRIQUE BORGES:25304372204
Dados: 2023.06.23 16:38:37 -03'00'

DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA

Joao Henrique Borges

CPF 253.043.722-04

Rg: 1559087